

ELISA 10/10C

*Etanche Canalisable
Concentrique sur le dessus*

MOD 10 E A
MOD 10C E A



Noir RAL 9005

10 - REF : 00089 AC

10 C - REF : 00092 AC



Blanc RAL 9010

10 - REF : 00090 AC

10 C - REF : 00093 AC



Bordeaux RAL 3004

10 - REF : 00091 AC

10 C - REF : 00094 AC

Modèle extra-plat étanche au design épuré, parfaitement adapté pour gagner un maximum de place grâce à sa faible profondeur de 28,5 cm et sa sortie du conduit par le dessus.



Het label voor houtverwarming



Option canalisable

1 ventilateur indépendant qui offre la possibilité de canaliser une deuxième pièce ou un étage.

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêle équipé d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation».

Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

Le mode «modulation» se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

EN OPTION vous pouvez adapter une télécommande afin de piloter à distance votre poêle.

OPTION WiFi BOX

Grâce à votre téléphone ou votre ordinateur vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple, Android ou pc, où que vous soyez, quand vous le voulez.

Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi option



Télécommande à distance en option



Tableau de contrôle Programmation journalière hebdomadaire

Capacité du réservoir à granulés : 25 Kg

Sortie concentrique Ø 80 / 125 mm



Entrée d'air

Sortie fumée

Ventilation

Vitre en céramique spéciale haute température

Brasero en inox 304

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte et du réservoir à granulés

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe



ELISA 10

ELISA 10C

Puissance globale	9,6 kW	9,6 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	8,8 kW	8,8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	4,3 kW	4,3 kW
Rendement (à puissance nominale)	90,3 %	90,3 %
Rendement (à puissance réduite)	93,7 %	93,7 %
Température des fumées (à puissance nominale)	210 C°	210 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	123 C°	123 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,004 %	0,004 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,018 %	0,018 %
CO à 13% O2	52 mg/Nm3	52 mg/Nm3
Poussières	12,1 mg/Nm3	12,1 mg/Nm3
Nox	148 mg/Nm3	148 mg/Nm3
COV	0,5 mg/Nm3	0,5 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	4,5 g/s	4,5 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,7 g/s	2,7 g/s
Tirage Min - Max	10 à 12 Pa	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	25 kg	25 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2 kg/h	2 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,9 kg/h	0,9 kg/h
Autonomie max	28 h	28 h
Diamètre sortie concentrique	80 / 125 mm	80 / 125 mm
Dimensions (H x L x P)	1028 x 930 x 285 mm	1028 x 930 x 285 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Consommation min-max	50 - 380 W	50 - 380 W
Débit du ventilateur	245 m³/h	245 + 145 m³/h
Indice I'	0,07	0,07
Mode stand by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille des granulés	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	107 kg	107 kg



Flamme verte

★★★★★★



★★★★★★



Sortie concentrique Ø 80 / 125 mm



OPTION CANALISABLE



Poêle canalisable