

INTER
TOVES[®]

ALONZO

Etanche



POÊLES À GRANULÉS

ALONZO



Les avantages

L'Alonzo permet d'utiliser le poêle à sa puissance maximale en ayant une ventilation au minimum (1). Il possède un échangeur corps de chauffe en fonte, un brasero en fonte, un réservoir de 23 kg. Son poids de 160 kg (dont 1/3 en fonte) évite toute vibration et augmente sa longévité. Il est doté d'une technologie de pointe (régulation Fumis) et d'un écran tactile.

Programmation

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêles équipés d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode « stand-by » ou « modulation ».

Le mode « stand-by » permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode « modulation » se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option Wifi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Noir
RAL 9005
Réf. 6 kW : 05502 FV
Réf. 8 kW : 05503 FV



Télécommande à distance incluse

ALONZO

	6	8
Puissance globale	7,6 kW	9,90 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	6 kW	8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	2,5 kW	2,5 kW
Rendement (à puissance nominale)	92,1 %	90,3 %
Rendement (à puissance réduite)	95,8 %	95,8 %
Température des fumées (à puissance nominale)	131,6 C°	160,8 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	58,6 C°	58,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,007 %	0,008 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,023 %	0,023 %
CO à 13% O2	93 mg/Nm3	97 mg/Nm3
Poussières	11 mg/Nm3	10 mg/Nm3
Nox	123 mg/Nm3	125 mg/Nm3
COV	4 mg/Nm3	3 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	5,4 g/s	6,8 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,3 g/s	2,3 g/s
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	23 kg	23 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,57 kg/h	2,06 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,44 kg/h	0,44 kg/h
Autonomie max	52 h	52 h
Diamètre d'entrée d'air	60 mm	60 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
Dimensions (H x L x P)	950 x 500 x 570 mm	
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mode Stand-by	oui	oui
Combustible	Granulés	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
Poids	160 kg	160 kg

